

Pressmasstabelle Gopart

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl - lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press- backen satz	Maschinen- einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0	14	4,0
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5	17	4,5
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7	20	4,3
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3	20	4,7

Pressmasstabelle Gopart

UNIFLEX HM-14 / 200 / 220 / 260 / 270 / 280 / 290 / 325 - S-1M / S2P / S3 / S6 / S8

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl - lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press- backen satz	Maschinen- einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0	14	2,0
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5	17	0,5
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7	20	0,7
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3	20	3,3

Pressmasstabelle Gopart

UNIVERSAL

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl - lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press- backen satz	Maschinen- einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0		
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5		
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7		
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3		

Pressmasstabelle Gopart

FINN POWER P16HP / P16HPZ / P16AP

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl-lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press-backen-satz	Maschinen-einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0	16	0,0
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5	16	1,5
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7	19	1,7
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3	23	0,3

Pressmasstabelle Gopart

FINN POWER P20MS / 20MS

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl-lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press-backen-satz	Maschinen-einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0	16	0,0
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5	16	1,5
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7	19	1,7
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3	23	0,3

Pressmasstabelle Gopart

FINN POWER P32 MS / P51 / FP110 / FP120 / FP140

Typ Schlauch	Durchm. Schlauch		Presshülse		Anzahl Stahl-lagen	Schällänge		Bestell-Nr. Presshülse	Fertigmaß Presshülse	Press-backen-satz	Maschinen-einstellung
	inch	mm	Ø	mm		Innen	Außen		Ø +/- 0,1 mm		
2 Stahleinlagen kompakt Schlauch – Norm EN857-2SC											
2SC-06-GP	1/4	06	20,0	28,0	2			SFR-12T-06GP	16,0	16	0,0
2SC-08-GP	5/16	08	22,0	28,0				SFR-1T-08GP	17,5	16	1,5
2SC-10-GP	3/8	10	25,0	30,0				SFR-1T-10GP	20,7	19	1,7
2SC-13-GP	1/2	13	28,0	34,5				SFR-1T-13GP	23,3	22	1,3